



MODEL	COMPACT 5 L	
KÓD	GCU 0515 M02 RC	
Skutečný objem	L	5
Jmenovitý výkon	W	1500
Doba ohřevu $-\Delta t$ 45 K (15 - 60° C)		0 h 10 min
Roční spotřeba elektrické energie AEC	kWh	571
Energetická třída		B
Profil zatížení		XXS
*T out of box	°C	65
**V 40	L	8
***T max	°C	65
****Max 40	L	8
ROZMĚRY VÝROBKU		
výška (A)	mm	353
šířka (B)	mm	227
hloubka (C)	mm	234
D	mm	98
E	mm	260

- MĚĎĚNÉ TOPNÉ TĚLESO
- KOMPAKTNÍ VELIKOST
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA díky smaltovanému povlaku
- POLYURETANOVÁ IZOLACE
- SVĚTELNÁ INDIKACE pro pracovní režim
- INSTALACE POD DŘEZ
- INSTALACE NA PODLAHU

*T out of box - optimální pracovní teplota pro určitý model elektrického ohřívače vody stanovená výrobcem

**V 40 - množství teplé vody, které může elektrický ohřívač vody vyrobit při teplotě T out of box

***T max - maximální pracovní teplota elektrického ohřívače vody

****Max 40 - maximální množství teplé vody, které může elektrický ohřívač vody vyrobit při práci při maximální teplotě

