

Optima

Optima
30 L | 50 L | 80 L | 100 L
ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY



MODEL		OPTIMA SLIM 30	OPTIMA SLIM 50	OPTIMA 50	OPTIMA 80	OPTIMA 100
KÓD		GCV 3035 12 D09 TRC	GCV 5038 15 D09 TRC	GCV 5044 15 D09 TR(C)	GCV 8044 15 D09 TR(C)	GCV 10044 15 D09 TR(C)
Skutečný objem	L	30	50	50	82	100
Průměr	mm	353	386	440	440	440
Jmenovitý výkon	W	1200	1500	1500	1500	1500
Doba ohřevu - Δ t 45 k (15 - 60° C)	h: min	01:18	01:44	01:44	02:51	03:29
Roční spotřeba elektrické energie AEC	kWh	571	1402	1421	2762	2687
Třída energetické účinnosti		C	C	C	C	C
Profil zatížení		S	M	M	L	L
*T out of box	°C	60	60	60	70	60
**V 40	L	44	68	77	139	142
***Tmax	°C	70	70	70	70	70
****MAX 40	L	50	83	86	139	171
ROZMĚRY VÝROBKU						
výška (A)	mm	555	807	593	843	983
šířka (B)	mm	353	386	440	440	440
hloubka (C)	mm	380	412	468	468	468
(D)	mm	82	98	-	-	-

CHARAKTERISTIKA

- ▶ Přesný **EXTERNÍ REGULÁTOR** pro nastavení požadované teploty
- ▶ **VYSOCE ÚSPORNÁ** polyuretanová izolace
- ▶ **SVĚTLNÁ INDIKACE** pracovního režimu
- ▶ **INDIKÁTOR TEPLoty**
- ▶ Účinný **ANTI-KOROZNÍ SKLOKERAMICKÝ** povlak a **ANODOVÝ** chránič
- ▶ **PLAZMOVĚ SVAŘOVANÁ** vodní nádrž pro dlouhou životnost
- ▶ **NEREZOVÉ TRUBKY** pro horkou vodu
- ▶ Velká příruba pro **SNADNOU ÚDRŽBU**
- ▶ Bezpečnostní ventil se **TŘEMI ÚROVNĚMI OCHRANY**
- ▶ **UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DESKA**, která umožňuje snadnou výměnu jakéhokoli stávajícího výrobku

*T out of box - optimální pracovní teplota pro určitý model elektrického ohříváče vody stanovená výrobcem

**V 40 - množství teplé vody, které může elektrický ohříváč vody vyrobit při teplotě t out of box

***T max - maximální pracovní teplota elektrického ohříváče vody

****Max 40 - maximální množství teplé vody, které může elektrický ohříváč vody vyrobit při práci při maximální teplotě