



Speciální malty a tmely

08/2008

Uniflott

Spárovací hmota

Technické údaje

Výrobek

Zpracování/teplota podkladu	nad +10 °C
Doba zpracovatelnosti	od nasypání cca 45 min. do začátku tuhnutí
Spotřeba	cca 0,3 kg/m ² v závislosti na podílu spár

Skladovatelnost

v suchu, na dřevěném roštu, skladovatelnost
cca 6 měsíců.

Způsob použití

Speciální stěrková hmota pro tmelení sádrových
desek Knauf. Je určena pro vnitřní použití.

- vyrovnání nerovností ploch

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- připravena pro namíchání, při rozmíchání
se netvoří hrudky
- dobrá přilnavost
- smetanová konzistence
- lze snadno brousit brusným papírem
- rychle zasychá a vytváří pevný povrch
- dobrý stupeň vyplnění

Pracovní postup

Příprava:

Nasypte max. 2,5 kg Knauf Uniflott do cca 1,2 l čisté vody. Vodu nechte 2–3 minuty nasáknout, důkladně míchejte bez přidávání dalších přísad, dokud nedosáhnete smetanové konzistence. Pro přípravu používejte pouze čistou vodu, nádobu a nástroje.

Postup při použití:

Uniflott zatlačte špachtlí, do spáry a ihned vyhladte. Stěrkou zakryjte i upevňovací prvky (šrouby). Po 40 minutách odstraňte přebytečný materiál. Při druhém nanášení vyrovnejte širokou špachtlí stěrkovou hmotu do roviny s povrchem obkladu. Tuhnoucí materiál již nezpracovávejte. Drobné nerovnosti vyrovnejte až po úplném vyschnutí speciální brusnou sítkou nebo brusným papírem (zrnitost cca 80).

Balení

pytel 5 kg

EAN 4006379019342

Výrobní č. 0003653